



EMPRESA HOMOLOGADA POR:



BADGER : Extintores Presurizados Portátiles

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

EXTINTOR BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 5 Lb.

Código EX0131

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO 5MB-6H
BADGER. Extintores de Polvo Químico Seco ABC presurizados.

La línea de fuego de polvo químico seco multipropósito adicional de Badger, Los extintores son económicos y extremadamente versátiles. Ellos son ideales para abordar la mayoría de los riesgos de incendio que se encuentran típicamente en aplicaciones comerciales, industriales y domésticas.

Formulaciones de agente extintor químico seco de BADGER contiene el mayor porcentaje de ingredientes básicos esenciales encontrado en la industria de extintores de incendios. Agente "multipropósito", Los modelos son adecuados para su uso en incendios de clase A, B y C., Los modelos Badger Extra ofrecen conformidad y protección con características premium

Material de la Válvula: ALUMINIO / Material de Manija/Palanca: Acero Plateado

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, NFPA 10. Aprueba Fiscalización Osinergmin
APROBACIÓN USCG: Type A Size-II Type B:C Size-I
Cumple NTP 350.043, NTP 350.062, NTP 350.026, NTP 350.034, NTP 833.030



NUEVO
INCLUYE
ABRAZADERA

Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

**585
PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO

**195
PSI**

Colgador protegido con pintura de Fábrica

RATING UL:
3A:40B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
5 Libras



MEDIDAS
Altura: 38.7 cm.
Ancho: 18.4 cm
Fondo/Diámetro:
10.8 cm



TIEMPO DE DESCARGA
14 seg. de
descarga
continua



**TEMPERATURA
de Trabajo:**
-40° C a 48.9° C



PESO
4.5kg
Aprox.



ALCANCE
3.7 a 5.5
Ml.



AGENTE EXTINTOR CLASE ABC CON 90% DE CONCENTRACIÓN DE FOSFATO MONOAMONICO (MAP) EN PESO

90%

Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe



Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.



EMPRESA HOMOLOGADA POR:



BADGER : Extintores Presurizados Portátiles

Código EX0133

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

EXTINTOR BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 10 Lb.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO STD-10MP-1
BADGER. Extintores de Polvo Químico Seco ABC presurizados.

La línea de fuego de polvo químico seco multipropósito adicional de Badger, Los extintores son económicos y extremadamente versátiles. Ellos son ideales para abordar la mayoría de los riesgos de incendio que se encuentran típicamente en aplicaciones comerciales, industriales y domésticas.

Formulaciones de agente extintor químico seco de BADGER contiene el mayor porcentaje de ingredientes básicos esenciales encontrado en la industria de extintores de incendios. Agente "multipropósito", Los modelos son adecuados para su uso en incendios de clase A, B y C., Los modelos Badger Extra ofrecen conformidad y protección con características premium

Material de la Válvula: ALUMINIO / Material de Manija/Palanca: Aluminio



Datos Técnicos:

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, NFPA 10. Aprueba Fiscalización Osinergmin
APROBACIÓN USCG: Type A Size-II Type B:C Size-II
Cumple NTP 350.043, NTP 350.062, NTP 350.026, NTP 350.034, NTP 833.030



Código QR



PRESIÓN DE PRUEBA
585 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
195 PSI



Colgador protegido con pintura de Fábrica

RATING UL:
4A:80B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
10 Libras

Base Robusta

Otros



MEDIDAS
Altura: 48.1 cm.
Ancho: 19.7 cm
Fondo/Diámetro:
13.3 cm



TIEMPO DE DESCARGA
22 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA
de Trabajo:
-40° C a 48.9° C



PESO
7.7 kg
aprox.



ALCANCE
4.9 a 6.1
Mt.



AGENTE EXTINTOR CLASE ABC CON 90% DE CONCENTRACIÓN DE FOSFATO MONOAMONICO (MAP) EN PESO

90%

Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe



Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.



EMPRESA HOMOLOGADA POR:



BADGER : Extintores Presurizados Portátiles

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

EXTINTOR BADGER de Polvo Químico Seco ABC 20 Lb.

Código EX0134

Especificación Técnica Modelo: STD-20MP-1

Estos equipos cuentan con la certificación UL y cumplen NFPA 10, NTP 350.043-1, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Reglamento de Seguridad de Actividades de Hidrocarburos y están clasificados como aptos para cubrir RIESGOS ALTOS Clase Ay clase B así como fuegos Clase C en equipos energizados.

Los Extintores BADGER modelo STD-20MP-1 de 20 libras de capacidad son la protección preferida por usuarios y autoridades para cubrir riesgos de Transporte de GLP, Estaciones de Servicio, Instalaciones Comerciales y Residenciales de Tanques de GLP, así como en la protección de Almacenes, Centros Comerciales, Edificios de Oficinas y Residenciales.

El Fosfato Monoamónico es el elemento ignífugo más efectivo del agente extintor polvo químico seco clase ABC. El Agente extintor Polvo Químico Seco Clase ABC de los Extintores BADGER es el único que CONTIENE 90% de CONCENTRACIÓN de Fosfato Monoamónico No existe otro extintor que un fabricante declare tan alto porcentaje de agente extintor.

Por eso en extintores, BADGER es su elección inteligente.

Material de la Válvula: ALUMINIO / Material de Manija/Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, .NFPA 10. Aprueba Fiscalización Osinergmin e INDECI Aprobación UL para uso marino. Cumple NTP 350.043, NTP 350.062, NTP 350.034, NTP 833.030

Datos Técnicos:



Código QR



Base Robusta

Otros



Manija sin bordes cortantes

Otros



Imagen Ampliada



Palanca sin bordes cortantes

Otros



Imagen Ampliada

PRESIÓN DE PRUEBA
585 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
195 PSI

RATING UL:
6A:120B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
20 Libras



MEIDAS
Altura: 53.7 cm.
Ancho: 23.5 cm
Fondo/Diámetro:
18.4 cm



TIEMPO DE DESCARGA
28 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA
de Trabajo:
-40° C a 48.9° C



PESO
15 kg
aprox.



ALCANCE
4.9 a 6.1
Metros.

AGENTE EXTINTOR CLASE ABC CON 90% DE CONCENTRACIÓN DE FOSFATO MONOAMONICO (MAP) EN PESO

90%

Badger Fire Protection

1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302

Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe



Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.



EMPRESA HOMOLOGADA POR:



BADGER: Extintores Portátiles Presurizados sobre Ruedas

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

Extintor BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 50 Lb.

Código EX0135

Especificación Técnica Modelo: 50MB

Estos equipos cuentan con la certificación UL y cumplen NFPA 10, NTP 350.043-1, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Reglamento de Seguridad de Actividades de Hidrocarburos y están clasificados como aptos para cubrir RIESGOS ALTOS Clase A y clase B, así como fuegos Clase C en equipos energizados. Los Extintores BADGER modelo 50MB de 50 libras de capacidad son la protección preferida por usuarios y autoridades para cubrir riesgos Protección de Almacenes, Industrias, Minería, Centros Comerciales, etc. Tienen mayor capacidad de extinción que un extintor portátil acarreado a mano y pueden ser trasladados y operados fácilmente por una sola persona.

El Fosfato Monoamónico es el elemento ignífugo más efectivo del agente extintor polvo químico seco clase ABC. El Agente extintor Polvo Químico Seco Clase ABC de los Extintores BADGER es el único que CONTIENE 90% de CONCENTRACIÓN Fosfato Monoamónico.

No existe otro extintor que un fabricante declare tan alto porcentaje de agente extintor.

Material de la Válvula: BRONCE / Material de Cilindro: ACERO

CERTIFICACIONES / APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, NFPA 10. Aprueba Fiscalización OSINERGMIN. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.037. Aprobación USCG Type A Size-II Type B:C Size-II



Datos Técnicos

PRESIÓN DE PRUEBA
720 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
240 PSI

RATING UL: 20A:160-B:C

CAPACIDAD DE CARGA: 50 LIBRAS



MEDIDAS

Altura: 117.5 cm.
Ancho: 58.4 cm
Fondo/Diámetro: 58.4 cm



TIEMPO DE DESCARGA

36 seg. de descarga continua



TEMPERATURA

de Trabajo: 40° C a 48.9° C



PESO

63.5 kg aprox



ALCANCE

7.6 a 10.6 Mt.



AGENTE EXTINTOR CLASE ABC CON 90% DE CONCENTRACIÓN DE FOSFATO MONOAMONICO (MAP) EN PESO

90%

Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: phonephone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe



Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.



EMPRESA HOMOLOGADA POR:



BADGER: Extintores Portátiles Presurizados sobre Ruedas

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

Extintor BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 50 Lb.

Código EX0135

Especificación Técnica Modelo: 50MB

El Extintor 50 MB Badger APAGA el DOBLE


Modelo: A-50-SP

Modelo: A-50-SP
Buckeye Apaga
10 A
209 elementos
45x45x1220 mm

Modelo: 50MB

Modelo: 50MB
BADGER Apaga
20 A
160 elementos
45x90x1500 mm

Detalles Adicionales



Fácil Acarreo, Traslado y Operación.

Llévelo donde usted quiera

1. Posición Vertical Estable
2. Posición Inclinada Estable para facilitar el acarreo sin usar los pies
3. Fácil y con una sola mano

AGENTE EXTINTOR CLASE ABC CON 90% DE CONCENTRACIÓN DE FOSFATO MONOAMONICO (MAP) EN PESO

90%



Badger Fire Protection | 1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302 Phone: phonephone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe



Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.



EMPRESA HOMOLOGADA POR:



BADGER: Extintores Portátiles Presurizados sobre ruedas

Código EX0136

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

Extintor BADGER de Polvo Químico Seco ABC - 125 Lb.

Especificación Técnica Modelo: 150MB

Los Extintores BADGER modelo 150MB de 125 libras de capacidad son la protección preferida por usuarios y autoridades para cubrir riesgos de Estaciones de Servicio de Hidrocarburos Líquidos y GLP, Depósitos de hidrocarburos y Solventes polares (Alcoholes), Patios de Tanques de Combustible, Minería, Industrias, Almacenes, Centros Comerciales, etc.

Son los indicados por profesionales para proteger altos riesgos clase A y B donde se requiera que el extintor tenga más capacidad de descarga de agente extintor, así como más cantidad de agente por segundo y que todo esto sea logrado por un solo operario. Es definitivamente un extintor para riesgos mayores.

Por eso en extintores, BADGER es su elección inteligente.

Diseñado para ser **TRASLADADO** con **UNA SOLA MANO**, **IZADO** fácilmente **POR UNA GRÚA** y **REMOLCADO** por **UN VEHICULO**.

Material de la Válvula: BRONCE / Material de Cilindro: ACERO

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, NFPA 10. Aprueba Inspección de Osinergmin e INDECI Aprobación UL para uso marino.

Cumple NTP 350.043, NTP 350.062, NTP 350.037, NTP 350.034, NTP 833.030



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

720 PSI



PRESIÓN DE TRABAJO

240 PSI



RATING UL: **40** A:240 B:C

CAPACIDAD DE CARGA: **125 Libras**



MEDIDAS
Altura: 147.3 cm.
Ancho: 71.1 cm
Fondo/Diámetro: 71.1 cm



TIEMPO DE DESCARGA
45 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA
de Trabajo:
-40° C a 48.9° C



PESO
136 kg
aprox.



ALCANCE
9.1 a 12.2
Metros.



AGENTE EXTINTOR CLASE ABC CON 90% DE CONCENTRACIÓN DE FOSFATO MONOAMONICO (MAP) EN PESO

90%

Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe



Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.



EMPRESA HOMOLOGADA POR:



Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

BADGER: Extintores Portátiles Presurizados

Extintor BADGER de Gas Carbónico - 5 Lb.

Código EX0139

Especificación Técnica Modelo: EXT-5CD-1

Estos modelos de extintores industriales de calidad son fácilmente manipulables y están listos para enfrentar los riesgos de incendios de líquidos inflamables y eléctricos. Son ideales para interiores donde los equipos o procesos delicados requieren un agente extintor limpio. El dióxido de carbono es un agente extintor gaseoso eficaz y limpio que no deja ningún residuo para limpiar o dañar el equipo. Estos modelos son adecuados para su uso en fuegos de clase B en presencia eléctrica (clase C).

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable



CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001.
Aprueba Inspección INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 350.043, 350.062, 350.027.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA
3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
850 PSI

Código QR



RATING UL:
5-B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
5 LIBRAS



MEDIDAS
Altura: 43.2 cm.
Ancho: 21.6 cm
Fondo/Diámetro:
13.34 cm



TIEMPO DE DESCARGA
10 a 14 seg. de
descarga continua



TEMPERATURA
de Trabajo:
-30° C a 48.9° C



PESO BRUTO
13.25 lb



PESO DE CARGA
2.27 kg



Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe





EMPRESA HOMOLOGADA POR:



Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

BADGER : Extintores Presurizados Portátiles

EXTINTOR BADGER de Gas Carbónico (CO2) de 10 Lb.

Código EX0140

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO EXT-10CD-1 BADGER Gas Carbónico CO2

Estos modelos de extintores industriales de calidad son fácilmente manipulables y están listos para enfrentar los riesgos de incendios de líquidos inflamables y eléctricos. Son ideales para interiores donde los equipos o procesos delicados requieren un agente extintor limpio. El dióxido de carbono es un agente extintor gaseoso eficaz y limpio que no deja ningún residuo para limpiar o dañar el equipo. Estos modelos son adecuados para su uso en incendios de clase B y C.

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001.
Aprueba Inspección INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 350.043, 350.062, 350.027.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA
3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
850 PSI

RATING UL:
10B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
10 Libras



MEDIDAS
Altura: 49.2 cm.
Ancho: 27.6 cm.
Fondo/Diámetro: 17.46 cm



TIEMPO DE DESCARGA
10 seg. de descarga continua



TEMPERATURA de Trabajo:
-30° C a 48.9° C



PESO
13.6 kg aprox.



ALCANCE
0.9 a 2.4 Metros.



¡Nuevo!
Con Código QR para mejor lectura del modelo y código



Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: phonephone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com

999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe



Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.



BADGER: Extintores Portátiles

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

EXTINTOR BADGER de Gas Carbónico (CO2) de 15 Lb.

Código **EX0141**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO B15V-1
BADGER Gas Carbónico CO2

Estos modelos de extintores industriales de calidad son fácilmente manipulables y están listos para enfrentar los riesgos de incendios de líquidos inflamables y eléctricos. Son ideales para interiores donde los equipos o procesos delicados requieren un agente extintor limpio. El dióxido de carbono es un agente extintor gaseoso eficaz y limpio que no deja ningún residuo para limpiar o dañar el equipo. Estos modelos son adecuados para su uso en fuegos de clase B en presencia eléctrica (clase C).

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001.
Aprueba Inspección Osinermin e INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 350.043, 350.062, 350.027.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA
3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
850 PSI

RATING UL:
10-B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
15 LIBRAS



MEDIDAS
Altura: 66 cm.
Ancho: 27.6 cm
Fondo/Diámetro: 17.46 cm



TIEMPO DE DESCARGA
14 seg. de descarga continua



TEMPERATURA
de Trabajo:
30° C a-48.9° C



PESO
18.1 kg aprox



ALCANCE
0.9 a 2.4 Mt.



Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: phonephone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe





EMPRESA HOMOLOGADA POR:



BADGER: Extintores Portátiles

Código EX0142

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

Extintores BADGER de Gas Carbónico (CO2) de 20 Lb.

Especificación Técnica Modelo: EXT-20CD-1

Estos modelos de extintores industriales de calidad son fácilmente manipulables y están listos para enfrentar los riesgos de incendios de líquidos inflamables y eléctricos. Son ideales para interiores donde los equipos o procesos delicados requieren un agente extintor limpio. El dióxido de carbono es un agente extintor gaseoso eficaz y limpio que no deja ningún residuo para limpiar o dañar el equipo. Estos modelos son adecuados para su uso en fuegos de clase B en presencia eléctrica (clase C).

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001. Aprueba Inspección Osinergmin e INDECI. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 350.043, 350.062, 350.027. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA 3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 850 PSI

RATING UL: 10-B:C

CAPACIDAD DE CARGA: 20 LIBRAS



MEDIDAS
Altura: 66 cm.
Ancho: 30.5 cm
Fondo/Diámetro: 20.32 cm



TIEMPO DE DESCARGA
17 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA
de Trabajo:
30° C a-48.9° C



PESO
23.1 kg
aprox



ALCANCE
0.9 a 2.4
Mt.



Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: phonephone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe



Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.



Más de 100 AÑOS fabricando
extintores para EE.UU.

BADGER: Extintores portátiles sobre ruedas

**Extintor BADGER de
Gas Carbonico (CO2) de 50 Lb.**

Código
EX0143

Especificación Técnica Modelo: CD-50-2

Estos modelos de extintores de calidad con ruedas están diseñados para uso y operación de una sola persona. Son muy versátiles y están preparados para hacer frente a los riesgos de incendio de equipos eléctricos y líquidos inflamables. Son ideales para instalaciones industriales donde los equipos o procesos delicados requieren un agente extintor limpio. El dióxido de carbono es un agente extintor gaseoso limpio y efectivo que no deja residuos para limpiar. Estos modelos son adecuados para su uso en incendios de clase B en presencia eléctrica (Clase C).

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001.
Aprueba Inspección Osinergmin e INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 350.043, 350.062, 350.027.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



**Datos
Técnicos:**

PRESIÓN DE PRUEBA
**3000
PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO
**850
PSI**

MEDIDAS
Altura: 132.1 cm.
Ancho: 54.61 cm
Fondo/Diámetro:
83.8 cm

TIEMPO DE DESCARGA
30 seg. de
descarga
continua

**TEMPERATURA
de Trabajo:**
30° C a 48.9° C

PESO
122.9
Kg.

ALCANCE
3.05
Metros.

MANGUERA
15 Pies
(4.5 m.)

**RATING UL:
20-B:C**

**CAPACIDAD DE CARGA:
50 LIBRAS**



**RUEDAS
Semineumáticas
de 16"**



Posición 1

Posición 2

Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: phonephone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com



999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe





EMPRESA HOMOLOGADA POR:



Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

BADGER: Extintores portátiles sobre ruedas

Extintor BADGER de Gas Carbonico (CO2) de 100 Lb.

Código EX0144

Especificación Técnica Modelo: CD-100-2

Estos modelos de extintores industriales de calidad son son fácilmente manipulables y están listos para enfrentar los riesgos de incendios de líquidos inflamables y eléctricos. Son ideales para interiores donde los equipos o procesos delicados requieren un agente extintor limpio. El dióxido de carbono es un agente extintor gaseoso eficaz y limpio que no deja ningún residuo para limpiar o dañar el equipo. Estos modelos son adecuados para su uso en incendios de clase B en presencia eléctrica (Clase C).

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001. Aprueba Inspección Osinergmin e INDECI. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 350.043, 350.062, 350.027. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO

850 PSI

MEDIDAS
Altura: 132.1 cm.
Ancho: 81.28 cm
Fondo/Diámetro: 83.8 cm

TIEMPO DE DESCARGA
60 seg. de descarga continua

TEMPERATURA de Trabajo:
-30° C a 48.9° C

PESO
202.3 kg aprox.

ALCANCE
3.65 a 4.57 Metros.

MANIQUERA
40 Pies (12 mt.)

RATING UL: 20-B:C

CAPACIDAD DE CARGA: 100 LIBRAS



Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: phone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com

999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe





Más de 100 AÑOS fabricando
extintores para EE.UU.

BADGER: Extintores Portátiles Presurizados

Extintor BADGER de Agua Presurizada - 2.5 Galones

Código
EX0149

Especificación Técnica Modelo: WP-61-2

El extintor de agua de Badger es ideal para incendios de Clase A que involucran combustibles comunes como basura, telas, madera y papel. El agua es económica y fácil de limpiar. El extintor de agua modelo Badger WP-61-2 también ha sido probado y Listado por UL. Cuando se carga correctamente usando el aditivo Badger AC-40 (N / P 00792) este extintor está aprobado para aplicaciones de baja temperatura hasta -40 °C. Para obtener instrucciones específicas de recarga, consulte la placa de identificación y el manual de servicio (P / N 24642). El diseño comprobado del extintor de agua Badger WP-61 lo hace extremadamente efectivo, fácil de usar, económico y fácil de recargar.

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/626, ANSI/UL 711, ISO 9001, .NFPA 10. Aprobado por UL para fuegos de Clase A. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.025.



Datos
Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

**300
PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO

**100
PSI**

RATING UL:

2-A

CAPACIDAD DE CARGA:

LITROS 9.46

CAPACIDAD DE CARGA:

GALON 2.5

TIPO DE AGENTE: AGUA

GAS IMPULSOR: NITROGENO

MATERIAL DEL CILINDRO: ACERO INOXIDABLE



MEDIDAS
Altura: 62.9 cm.
Ancho: 22.2 cm.
Fondo/Diámetro:
17.5 cm



TIEMPO DE DESCARGA
45 a 65
segundos



TEMPERATURA
(Solo con Agua):
de 4°C (40°F)
a
49°C (120°F)



TEMPERATURA
(Con Carga AC-40):
de -40°C (-40°F)
a
49°C (120°F)



PESO BRUTO
Solo
con Agua:
13,13 Kg



Badger Fire Protection

1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302

Phone: phonephone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com

999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe





EMPRESA HOMOLOGADA POR:



BADGER: Extintores Portátiles Presurizados

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

Extintor BADGER de Clase K - 2.5 Galones

Código EX0152

Especificación Técnica Modelo: WC-250

Badger fue pionero en el uso de agentes extintores contra fuegos de cocina y tecnología de equipos para la protección contra incendios en cocinas comerciales desde hace cuatro décadas. El diseño y enfoque innovadores de Badger para una forma segura y efectiva de cumplir todos los diversos requisitos de la nueva clase de fuego clase K (para cocina) establecida desde el año 1997 se ha convertido en el estándar de la industria para los extintores portátiles de cocina. Los modelos de extintor clase K de 6 litros y 2.5 galones son muy fáciles de usar y y de gran efectividad para manejar los tipos difíciles de situaciones de peligro de incendio en los medios de cocción de grasas y aceites que se encuentran en las concurridas cocinas comerciales de hoy en día. Los modelos de extintor portátil Badger para agentes químicos húmedos clase K son ideales para complementar los sistemas de extinción de incendios de equipamiento para cocinas comerciales para hacer frente a los fuegos de medios de cocción de aceites y grasas de cocina combustibles de Clase K.

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/8, ANSI/UL 711, ISO 9001, NFPA10. Certificado por UL para fuegos de grasas y aceites comestibles. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 350.043-1, 833.030, Cumple NTP 350.043-1, 833.030, 350.062.



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

300 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO

100 PSI

RATING UL:

K

CAPACIDAD DE CARGA:

LITROS 9.46

CAPACIDAD DE CARGA:

GALON 2.5

TIPO DE AGENTE: ACETATO DE POTASIO



MEDIDAS
Altura: 62.2 cm
Ancho: 22.2 cm
Fondo/Diámetro: 17.8 cm



TIEMPO DE DESCARGA
75 a 80 seg. de descarga continua



TEMPERATURA
De Trabajo: 40° a 120° F



PESO
8.6 kg aprox.



ALCANCE
2.4 a 3.7 Metrs

Fuegos Clase K



Badger Fire Protection

1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302

Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com

999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe

